



FDV Produktark							
Produktnavn:		Pipeheat Plug In					
Elnummer:		Se nedenfor					
GTIN nummer:							
<p>Pipeheat Plug In er en selvbegrensende varmekabel som leveres i faste lengder med 1,5 meter gummikabel og jordet støpsel. Varmekabelen har en effekt på 10W/m v/10 °C og brukes til frostsikring av rør med maks. 50 mm diameter ned til ca. -25 °C.</p> <p>Pipeheat Plug In kan installeres både i og utenpå rør. Godkjent for inntrekking i drikkevannsrør. Pakkboks til Pipeheat Blå må da bestilles separat (elnr. 10 353 92)</p>							
Elnummer	GTIN nr	Produktnavn	Spenning	Effekt	Lengde		
10 067 02	5703466126929	Pipeheat Plug In	230V	20W	2m		
10 067 04	5703466126936	Pipeheat Plug In	230V	40W	4m		
10 067 06	5703466126943	Pipeheat Plug In	230V	60W	6m		
10 067 08	5703466126950	Pipeheat Plug In	230V	80W	8m		
10 067 10	5703466126967	Pipeheat Plug In	230V	100W	10m		
10 067 12	5703466126974	Pipeheat Plug In	230V	120W	12m		
10 067 14	5703466126981	Pipeheat Plug In	230V	140W	14m		
10 067 16	5703466126998	Pipeheat Plug In	230V	160W	16m		
10 067 18	5703466127001	Pipeheat Plug In	230V	190W	19m		
10 067 20	5703466127018	Pipeheat Plug In	230V	220W	22m		
10 067 22	5703466127025	Pipeheat Plug In	230V	250W	25m		
Tekniske data							
Kabeltype		2-leder med skjerm					
Spenning		230V					
Kabeldiameter		6x8 mm					
Leder isolering		Polyolefin					
Maks. omgivelsestemp. tilkople		65 °C					
Maks. omgivelsestemp. frakople		85 °C					
Tilledning		1,5 meter gummikabel					
Kappe		UV bestandig polyolefin					
Vedlikehold							
Varmekablene trenger ingen vedlikehold							
Generelt							
For ytterligere informasjon henvises til installasjons- og bruksveiledningen							
Leverandør	Adresse	Telefon	e-post	Webseite			
Danfoss AS	Årenga 2 – 1340 Skui	67 17 72 70	mail@devi.no	www.devi.no / www.danfoss.no			
Autorisert el-installatør:							
Firmastempel:							